



## Neofold/HS

Automatická univerzální skládačka s vysokou spolehlivostí a produktivitou, určená pro projektová studia, nebo kopírovací kanceláře. Moderní design. Bez limitu délky tiskového výstupu a se standardními DIN formáty. Krok skládání 190 a 210 mm s nastavitelnými okraji pomocí klávesnice. Křížový sklad od 297 po 305 mm na délku. Nastavitelný přední nebo zadní výstup papíru. Nastavený formát je zobrazovaný na dvojmístném displeji.

NEOFOLD	920 HS	1250 HS
maximální šířka dokumentů	950 mm	1250 mm
provozní rychlost	35 m/min	
rychlost skládání	A0 formát za 5 sekund	
typy papírů	běžný, termo, plotrový	
gramáž	80-110g/m <sup>2</sup>	
způsob skládání	normální, zarovnaný, s nebo bez 20 - 25 - 30 mm okraji, DIN a Cross Fold max A0	
napájení	230 V - 50/60 Hz / 110 V - 50/60 Hz	
rozměry v mm	Š 1320 x V 1040 x H 1000	Š 1630 x V 1040 x H 1000
hmotnost	130 Kg	155 Kg
příkon	max 3A	



## Neofold/S

Automatická, nízkonákladová a kompaktní skládačka s novým patentovaným systémem, vhodná pro projektanty nebo kopírovací kanceláře s běžnou produkcí. Moderní design a kvalitní zpracování patří mezi základní vlastnosti tohoto stroje. Bez limitu délky tiskového výstupu. Okraje a stavová hlášení jsou zobrazovány na dvojmístném displeji.

NEOFOLD	920S	1250S
maximální šířka dokumentů	950 mm	1250 mm
provozní rychlost	7 m/min	
rychlost skládání	A0 formát za 11 sekund	
typy papírů	běžný, termo, plotrový	
gramáž	80-110 g/m <sup>2</sup>	
způsob skládání	normální, zarovnaný, s nebo bez 20 - 25 - 30 mm okraji, DIN a Cross Fold max A0	
napájení	230 V - 50/60 Hz / 110 V - 50/60 Hz	
rozměry v mm	Š 1280 x V 600 x H 940	Š 1600 x V 600 x H 915
hmotnost	78 Kg	92 Kg
příkon	max 3A	